

Beneficios

- De rápido y fácil armado, incluye postes y fijaciones
- Ahorro de tiempo y dinero en la instalación
- Sistema modular que no requiere soldadura en terreno
- Disponible en alambre ZINALPRO® más pintura lo que otorga mayor resistencia a la corrosión

Segmentos

Minería	Cierres interiores, cierres exteriores, pozas de emergencias, instalaciones, manejo de residuos
Infraestructura	Colegios, aeropuertos, hospitales, puertos, centros deportivos, monumentos, municipalidades, centro de eventos.
Vialidad	Autopistas, vías férreas, metro

Declaración de normas

Recubrimiento	Cumplimiento de diseño	Normas de fabricación	Declaración de durabilidad
ZINALPRO®	BS 1722-14 (Diseño de Panel Cerco Multipropósito)	EN 10223 - 7	EN 10244-2, Clase A
Dúplex	NCh 432.Of1971-2010 (Viento)		EN 12944-5
Costero	NCh 2369 of 2003 (Sismo)		

Medidas

Paneles

(m)	(m)	(mm)	∅* (mm)	(n°)
1.31	2.50 / 3.00	50x200	5.00	3
1.50	2.50 / 3.00	50x200	5.00	4
1.80	2.50 / 3.00	50x200	5.00	4
2.08	2.50 / 3.00	50x200	5.00	5
2.40	2.50 / 3.00	50x250	5.00	5

Postes

(m)	(mm)	(n°)
1.80	60x60	3
2.00	60x60	4
2.30	60x60	4
2.60	60x60	5
3.00	75x75	5

* Diámetro nominal con pintura
* Dimensiones nominales. Solicite planos a su ejecutivo para mayor precisión.










Recubrimientos


Sin Pintura

ZINALPRO®




Pintados

Dúplex



Costero



Recubrimiento ZINALPRO®: Desarrollo patentado por Inchalam en base a zinc y aluminio entregando máxima resistencia a la corrosión.

Colores

Pinturas libres de componentes tóxicos.

- Negro, Ral 9005
- Verde, Ral 6005
- Naranjo, Ral 2008
- Gris, Ral 7001
- Azul, Ral 5005
- Amarillo, Ral 1018
- Blanco, Ral 9010
- Rojo, Ral 3002

Recomendación de uso

Clasificación nivel medioambiental de la categoría (ISO 9223:2012)

Recubrimiento	C1	C2	C3	C4	C5	CX
Dúplex	✓	✓	✓			
ZINALPRO®	✓	✓	✓			
Costero				✓	✓	✓

Categoría	Medioambientes típicos (ejemplos)
C1	Ambientes calefaccionados con insignificante contaminación (oficinas, colegios, museos, etc.) o ambientes exteriores con muy poca contaminación.
C2	Atmósferas poco o nada contaminantes
C3	Atmósferas urbanas e industriales con contaminación moderada por azufre o bien climas costeros con poca sal
C4	Zonas industriales y costeras con contenido moderado de sal
C5	Zonas industriales y costeras con un alto contenido de humedad y una atmósfera agresiva. Zonas costeras y marítimas con alto contenido en sal
CX	Ambientes de corrosividad extrema como áreas de ultramar, áreas industriales con humedad extrema, así como atmósferas agresivas o tropicales

Derechos reservados.Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas y documentos técnicos oficiales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas de Acmanet SA o sus subsidiarias. © Acmanet, Agosto 2024