

Securifor 3D Máxima Seguridad

Beneficios

- Panel que no permite escalar, trepar, realizar cortes o introducir utensilios
- Permite mantener el control visual desde dentro y fuera del perímetro
- Se puede complementar con accesorios de seguridad
- Disponible en alambre ZINALPRO® más pintura lo que otorga mayor resistencia a la corrosión

Segmentos

Infraestructura	Cárceles, estaciones de policía, recintos militares, complejos fronterizos, estadios, municipalidades.
Industria	Data center, centros de distribución

Declaración de normas

Recubrimiento	Cumplimiento de diseño	Normas de fabricación	Declaración de durabilidad
ZINALPRO®	NCh 432.Of1971-2010 (Viento) NCh 2369 of 2003 (Sismo)	EN 10223 - 7 NCh 218 y 227	EN 10244-2, Clase A
Dúplex			EN 12944-5
Costero			

Medidas









Paneles

(m)	(m)	(mm)	∅* (mm)	(n°)
2.10	2.40	12,7x92	4.50	3
2.45	2.40	12,7x92	4.50	3
3.00	2.40	12,7x92	4.50	3

Postes


(m)	(mm)	(n°)
2.60	100x50	8
3.00	100x50	10
3.60	100x50	10

* Diámetro nominal con pintura.
* Dimensiones nominales. Solicite planos a su ejecutivo para mayor precisión.
* Dimensiones especiales consultar factibilidad de fabricación.

Recubrimientos


Sin Pintura

ZINALPRO®




Pintados

Dúplex



Costero



Recubrimiento ZINALPRO®: Desarrollo patentado por Inchalam en base a zinc y aluminio entregando máxima resistencia a la corrosión.

Colores

Pinturas libres de componentes tóxicos.

- Negro, Ral 9005
- Verde, Ral 6005
- Naranjo, Ral 2008
- Gris, Ral 7001
- Azul, Ral 5005
- Amarillo, Ral 1018
- Blanco, Ral 9010
- Rojo, Ral 3002

Recomendación de uso

Clasificación nivel medioambiental de la categoría (ISO 9223:2012)

Recubrimiento	C1	C2	C3	C4	C5	CX
Dúplex	✓	✓	✓			
ZINALPRO®	✓	✓	✓			
Costero				✓	✓	✓

Categoría	Medioambientes típicos (ejemplos)
C1	Ambientes calefaccionados con insignificante contaminación (oficinas, colegios, museos, etc.) o ambientes exteriores con muy poca contaminación.
C2	Atmósferas poco o nada contaminantes
C3	Atmósferas urbanas e industriales con contaminación moderada por azufre o bien climas costeros con poca sal
C4	Zonas industriales y costeras con contenido moderado de sal
C5	Zonas industriales y costeras con un alto contenido de humedad y una atmósfera agresiva. Zonas costeras y marítimas con alto contenido en sal
CX	Ambientes de corrosividad extrema como áreas de ultramar, áreas industriales con humedad extrema, así como atmósferas agresivas o tropicales

Derechos reservados.Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas y documentos técnicos oficiales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas de Acmanet SA o sus subsidiarias. © Acmanet, Agosto 2024